



VK-IV ötujjas védőkesztyű

Szabványok:

MSZ EN 420:2003 + A1:2010

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 12477:2002

MSZ EN 407:2004

MSZ EN 61482-1-2:2015

Védelmi képesség: A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott koptató és szűrő mechanikai hatások ellen, valamint termikus hő ellen, hegesztési eljárások kivéve az ívhegesztést, zárlati áram által keletkezett hő hatása ellen.

Csak teljesen ép, száraz kesztyű teljesíti a szabvány szerinti követelményeket.



Védelmi fokozat: A védőkesztyű kategóriája a kiadott EU-típustanúsítvány szerint: III. Alapanyag és formai kialakítás: Szürke színű hasítékbőrből készült 5 ujjas, ujjközi betétes, tenyérbe hajló hüvelykujjú, hosszított mandzsettás kesztyű

Tisztítás, karbantartás: A kesztyű nem mosható, vegyileg nem tisztítható

Tárolás: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve, eredeti csomagolásban

Használat során az alábbiakat vegyük figyelembe:

A védőkesztyűk ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaznak

Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a védőkesztyűt

Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba

A védőkesztyű nem használható, ha fennáll egy gép mozgó alkatrészeibe való beakadás veszélye

Az egyéni védőeszköz használata és kezelése megfelel a (EU) 2016/425 rendelet előírásainak

Az elhasználadott kesztyű nem kerülhet a kommunális hulladék közé, ipari hulladékként kell kezelni!