

Eszköz megnevezése:

Hajlított Imbuszkulcs 4x140

VDE, GS, C, IEC60900, 1000V, kettős háromszög jelölésű

jelölés: Fogók esetén jó minőségű, szélsőséges hőm. tartományban is jól funkcionáló matrica csavarhúzó, kis felületű eszközöknél a „savas” , ”alkoholos” tollal feliratozás is elfogadott

Műszaki adatai, jellemzői:

4x140

Minősítő lappal egyedi azonosítóval (maradandó jelölés!) ellátva

Szabvány:

VDE; EN60900; AC 1000V

EN 10200 a PAH-dokumentum AfPS GS 2014:01PAH

Reach és Rohs;

ISO 9001; 14001

Anyag és szigetelés:

chrome-vanádium-molibdén-acél; Felület hőkezelésű min 60HRC acél, keményített acél; csiszolás védelmi tulajdonságú

Két-komponensű fröccsöntött szigetelésű TPE anyagú markolat mely ütéselnyelő és kopásálló ergonomikus kialakítású; olaj, petróleum és alkoholálló tulajdonsággal

„C” jelölésű nagy hidegben (-40°C- +55 °C) rugalmas maradjon

piktogram a nyélen (a csavarhúzó technikai adatait tartalmazza, ami elősegíti a megfelelő eszköz gyors kiválasztását)

Felhasználhatósága:

Eszköz fényképe:



Type	Gyártói azonosító	Megnevezés
10350004	42604	Hajlított imbuszkulcs 4-es